

Sistema de Refrigeración para Cuartos Fríos y Congelación

MASTER-BILT + RSG · 7.5 HP · Fabricado en USA

Equipo nuevo en stock, disponible en Monterrey, con entrega inmediata y envíos a toda la República Mexicana.
Paquete completo: Unidad Condensadora + Unidad Evaporadora.

Unidad Condensadora — Master-Bilt MSLD075EC

Condensadora de techo con compresor Scroll de eficiencia energética, cubierta weather hood estándar, kit de pre-cableado incluido y válvula de control de presión de cabezal para operación en ambientes de baja temperatura.
Certificación UL/CUL · Hecho en USA.

Modelo	MSLD075EC
Refrigerante	R-448A / R-449A
Voltaje	208-230V / 60Hz / 3 fases
Tipo de compresor	Scroll
Modelo de compresor	Danfoss ZF25K4E-TF5
Potencia	7.5 HP
Dimensiones (L x W x H)	64" x 44" x 40"
Peso	540 lbs
Tanque receptor	46.0 lbs (90% / 90°F)
Conexión líquido / succión	5/8" / 1-3/8"
Rechazo total de calor	43,760 BTUH
Base / Hood	M6 / 062M

Unidad Evaporadora — RSG Sistema Remoto

Evaporadora de cinco ventiladores con bobina sobredimensionada y opción de descongelación por ciclo inverso LogiTemp® Plus. Reduce dramáticamente el tiempo y la energía de descongelación vs. sistemas de resistencia tradicionales.

Tipo	Split-Pak (TM) Remote
Ventiladores	5 ventiladores de alto caudal
Bobina	Sobredimensionada para máx. rendimiento
Controlador	LogiTemp® Plus (opcional)
Tipo de defrost	Ciclo inverso (reverse cycle)
Ahorro de defrost	Hasta 80% vs. resistencias eléctricas
Tiempo defrost congelador	3-5 min (vs. 20-30 min tradicional)
Tiempo defrost cámara fría	1.5-2 min
Pre-cableado	Incluido de fábrica
Pre-tubería + visor	Incluido en unidades low temp
Certificación	UL/CUL
Origen	Hecho en USA

Capacidad de Refrigeración (BTUH — SST a 90°F ambiente en condensador)

SST	-30°F	-20°F	-10°F
BTUH	19,865	26,120	33,609

Datos Eléctricos

MCA	40 A	MOP	60 A
Voltaje compresor	208-230V	Comp. RLA	24 A
Comp. LRA	224 A	Fans	2 x 1/3 HP
Fan FLA	2.9 A	Fases compresor	3 fases

Tecnología LogiTemp® Plus

Controlador con válvula de descongelación por ciclo inverso, disponible en sistemas Split-Pak de 6 HP en adelante. Protege la integridad del alimento y reduce el consumo de energía de forma significativa.

- Reduce hasta 80% el consumo de energía en descongelación vs. resistencias eléctricas
- Descongela en minutos, no en los 20-30 min de un sistema tradicional
- Protege la integridad del alimento evitando acumulación de hielo en las bobinas

Ventajas Adicionales

Instalación Rápida

Pre-cableado y pre-tubería de fábrica. Conexiones trazables. Sistema operativo en tiempo mínimo.

Weather Hood Estándar

Cubierta contra intemperie incluida de serie. Protección total para instalación exterior.

Compresor Scroll Danfoss

Compresor ZF25K4E-TF5 de alta eficiencia energética. Mayor confiabilidad y vida útil.

Precio: \$195,000 MXN por sistema · Precio preferencial en compras de 2 o más equipos · IVA no incluido · Flete a cargo del comprador · Sujeto a disponibilidad de stock.